


Alaprajzi jel:	M5	Leírás: Hőhídmentes, fix ablak
Névleges méret:	50/120	
Darabszám:	9 db	
Falvastagság:	38 cm HB 38 tégl+14 cm Austrotherm AT-H80	

Szerkezeti kialakítás			
Profiltípus:	6 kamrás hőhídmentes, színtartó, ütésálló PVC profilból, horganyzott acélbetét merevítéssel		
Felületkiképzés:	Gyári felület - standard fehér színben - RAL 9016		
Elhelyezés:	az eredeti nyílászáró helyére - a nyílászáró a padlószinttől indul a padlóburkolat pótlását kerülni kell!		
Toktoldás:	felső 9 cm toktoldás		
Párkányfogadó:	van		
Tartókonzol:	-		
Tömítés:	kettős szürke EPDM tömítés		
Vasalat:	-	Tűzgátlás:	-
		Légzárás:	4. osztály
		Léghanggátlás:	LH4
Üvegezés:	Thermo üvegezés Ug= 1,0W/m²K	Vízzárás:	4A osztály
		Hőátbocsátás:	U _w = 1,15W/m²K
		Biztonsági oszt:	-
Kilincs:	-	Mechanikai oszt:	-
Árnyékoló:	-		
Külső párkány:	fehér, porszórt, alumínium párkánylemez, egyvázorros, legalább 3 cm-es vázorokkal, 3%-os kifelé lejtéssel, végzáró profilokkal.		
Belső könyöklő:	- p=0 cm		

Megjegyzés:	A műanyag nyílászárókra vonatkozó összes általános megjegyzés. Gyártás előtt a nyílászáró bontását követő szerkezeti méreteket a helyszínen ellenőrizni kell!
-------------	---

Szuterén:	- db
Földszint:	9 db
Tető:	- db



HOMLOKZATI NÉZETRAJZ !