


Alaprajzi jel:	M17	Leírás:	Hőhídmentes műanyag félig üvegezett kétszárnyú bejárati ajtó
Névleges méret:	447/265		
Darabszám:	1 db		
Falvastagság:	38 cm HB 38 tégl+14 cm Austrotherm AT-H80		

Szerkezeti kialakítás			
Profiltípus:	6 kamrás hőhídmentes, szintartó, ütésálló PVC profilból, horganyzott acélbetét merevítéssel		
Felületképzés:	Gyári felület - standard fehér színben - RAL 9016		
Elhelyezés:	az eredeti nyílászáró helyére - a nyílászáró a padlószinttől indul a padlóburkolat pótlását kerülni kell! Saroktokkal sorolva M6-os nyílászáróhoz.		
Toktoldás:	felső 9 cm-es toktoldás		
Tömítés:	kettős szürke EPDM tömítés		
Vasalat:	három dimenzióban állítható nagy teherbírású, kiemelésgátlóval ellátott pántok pl.: Roto DoorLine	Tűzgátlás:	-
Üvegezés:		Légzárás:	4. osztály
Üvegezés:	Thermo üvegezés $U_g = 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$, alsó mezők stadur panel	Léghanggátlás:	LH4
		Vízzárás:	4A osztály
Kilincs:	Roto DoorSafe kilincses veret	Hőátbocsátás:	$U = 1,15 \text{ W/m}^2\text{K}$
Zárszerkezet:	Roto DoorSafe C - cilinderműködtetésű	Biztonsági oszt:	-
Küszöb:	Roto DoorPlus küszöbrendszer - alacsony küszöb (max. 2cm)	Mechanikai oszt:	-

Megjegyzés: A műanyag nyílászárókra vonatkozó összes általános megjegyzés. Gyártás előtt a nyílászáró bontását követő szerkezeti méreteket a helyszínen ellenőrizni kell!

Szuterén:	- db
Földszint:	1 db
Tető:	- db



HOMLOKZATI NÉZETRAJZ !