


## NYUGATI HOMLOKZAT



## ÉSZAKI HOMLOKZAT

### RÉTEGRENDEK:

#### R1 LÁBAZAT 1.

2 mm kőszemcsés lábazati vakolat  
üvegszövet+ragasztó  
12 cm Austrotherm Expert Fix hőszig.  
2,5 cm meglévő nemesvakolat  
45 cm meglévő tömör tégl  
1,5 cm meglévő belső vakolat

#### R2 LÁBAZAT 2.

2 mm kőszemcsés lábazati vakolat  
üvegszövet+ragasztó  
12 cm Austrotherm Expert Fix hőszig.  
2,5 cm meglévő nemesvakolat  
30 cm meglévő blokktegla  
1,5 cm meglévő belső vakolat

#### R3 HOMLOKZAT 1.

2 mm homlokzati színvakolat  
üvegszövet+ragasztó  
14 cm Austrotherm AT-H80  
2,5 cm meglévő nemesvakolat  
45 cm meglévő tömör tégl  
1,5 cm meglévő belső vakolat

#### R4 HOMLOKZAT 2.

2 mm homlokzati színvakolat  
üvegszövet+ragasztó  
14 cm Austrotherm AT-H80  
2,5 cm meglévő nemesvakolat  
30 cm meglévő blokktegla  
1,5 cm meglévő belső vakolat

#### R5 PADLÁSFÖDÉM UTÓLAGOS HŐSZIGETELÉSE


(8cm meglévő agyagterítés bontása)  
20 cm Rockwool Multirack terítve  
1 rtg párazáró fólia  
2,4 cm meglévő deszkázat  
14 cm meglévő légrés/fa gerenda  
2,4 cm meglévő deszkázat  
3 cm meglévő lécezéses nádazás  
1,5 cm meglévő belső vakolat

### JELMAGYARÁZAT:

- új lábazati hőszigetelő díszvakolat, kőszemcsés (12 cm Austrotherm Expert Fix hőszig.) – barna
- új homlokzati hőszigetelő díszvakolat, 2mm-es, dörzsölt (14 cm Austrotherm AT-H80) – törtfehér
- párkánytagozat és lizéna kialakítása +3cm Austrotherm AT-H80, felülete 2 mm-es díszvakolattal sárga színben
- ablak körüli díszítő keretezés, impregnált, szeletelt, ragasztott agyag tégl, sárga színben
- meglévő, megtartandó hőszigetelt, fa szerkezetű nyílászáró – sötétbarna
- új műanyag szerkezetű hőhídmentes nyílászáró, konzignáció szerint – sötétbarna, a megmaradó nyílászárók színével összhangban
- nyílászárók előtti biztonsági rács levétele, szükség szerint visszahelyezése  
Javasolt: UV álló festett, sötétbarna felülettel
- meglévő ereszfolyó leszerelése/visszaszerelése könyökök cseréje/igazítása az új falsíkhöz
- polykarbonát fedésű elötető leszerelése és visszahelyezése tartószerkezettel együtt
- meglévő cserépfedés
- ereszkialakítás új hőszigetelő díszvakolattal, 2mm-es, dörzsölt (3 cm Austrotherm AT-H80) – törtfehér meglévő ereszcatorna leszerelése/visszaszerelése

### PÁLYÁZATOS ÉPÜLETENERGETIKAI FELHÍVÁS A KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓ TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATAI SZÁMÁRA KEHOP-5.2.9.

Épületenergetikai korszerűsítés Tápióság Község Önkormányzat intézményeinél - Polgármesteri Hivatal  
2253 Tápióság, Bicskei út 3.  
Hrsz: 994

TERVFAJTA: KIVITELI TERV	
	ÉPÍTETŐ: Tápióság Község Önkormányzata 2253 Tápióság, Bicskei u. 3
GENERAL TERVEZŐ:  UV design építész stúdió 1033 Budapest, Mozaik utca 14./b Tel/fax: 430-0013 E-mail: uvdesign@uvdesign.hu	FELELŐS ÉPÍTÉSZ TERVEZŐ: Várady Tibor É/1 01-2297 ÉPÍTÉSZ TERVEZŐ: Veres Edina
MÓDOSÍTÁSOK: TÁRGY ÉS HELYE INDEX DÁTUM	ENERGETIKA: Equinox Consulting Kft. - Bobál Gábor
	ÉPÜLETVILLAMOSSÁG: Libella Bt. - Nyári Ilona
CÍM: NYUGATI HOMLOKZAT ÉSZAKI HOMLOKZAT	
MÉRETARÁNY: M=1:100	
DÁTUM: 2016. 05. 27.	TERVSZÁM: UV-2016/05/2-TP-K
RAJZSZÁM: E-02	