


Alaprajzi jel:	<b>M8</b>	Leírás:	Hőhídmentes, tömör, műanyag egyszárnyú ajtó
Névleges méret:	100/210		
Darabszám:	1 db	1 db balos	- jobbos
Falvastagság:	30 cm blokktégl+14 cm Austrotherm AT-H80		

Szerkezeti kialakítás			
Profiltípus:	6 kamrás hőhídmentes, színtartó, ütésálló PVC profilból, horganyzott acélbetét merevítéssel		
Felületkiképzés:	Gyári felület - sötétbarna színben - meglévő, megmaradó fa ny.z.-hoz igazítva		
Elhelyezés:	eredeti nyílászáró helyére - meglévő falszerkezet külső síkjához illesztve		
Toktoldás:	-		
Tömítés:	kettős szürke EPDM tömítés		
Vasalat:	három dimenzióban állítható nagy teherbírású, kiemelésgátlóval ellátott pántok pl.: Roto DoorLine	Tűzgátlás:	-
		Légzárás:	4. osztály
Üvegezés:	Stadur panelbetéttel min.U= 1,0W/m²K	Léghanggátlás:	LH4
		Vízzárás:	4A osztály
Kilincs:	Roto DoorSafe kilincses veret	Hőátbocsátás:	U= 1,15W/m²K
Zárszerkezet:	Roto DoorSafe C - cilinderműködtetésű	Biztonsági oszt:	-
		Mechanikai oszt:	-
Küszöb:	Roto DoorPlus küszöbrendszer - alacsony küszöb (max. 2cm)		

**Megjegyzés:** A műanyag nyílászárókra vonatkozó összes általános megjegyzés. A hőszigetelés ráfut a tokszerkezetre - 3cm. Gyártás előtt a nyílászáró bontását követő szerkezeti méreteket a helyszínen ellenőrizni kell!



HOMLOKZATI NÉZETRAJZ !